




R268 TRAILER

APLICAÇÃO
RODOVIÁRIO

CONFIGURAÇÃO
EIXO LIVRE



MATRIZ DE APLICAÇÃO



O Bridgestone R268 TRAILER é um pneu radial desenvolvido para uso em eixos livres de semirreboques, em rodovias pavimentadas de média e longa distância.

1 OMBROS ARREDONDADOS - MAIOR RESISTÊNCIA AO ARRASTE LATERAL, EVITANDO ARRANCAMENTO DA RODAGEM PREMATURAMENTE.

FILETES DE PROTEÇÃO LATERAIS, MAIOR RESISTÊNCIA A ROÇAMENTOS E MAIOR RECAPABILIDADE.

TALÃO REFORÇADO, MAIOR DURABILIDADE DA CARÇAÇA.

REDUTOR DE RUÍDO (GROOVE FENCE), PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO MOTORISTA.

EJETORES DE PEDRAS NOS SULCOS CENTRAIS, MENOR RETENÇÃO DE PEDRAS E MAIOR RECAPABILIDADE.

MEDIDAS

MEDIDA	IC/SV	CAPACIDADE LONAS	LARGURA ARO MEDIÇÃO (POL)	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	LARGURA DA SECÃO (MM)	CAPACIDADE CARGA EIXO SIMPLES (KG)	CAPACIDADE CARGA EIXO DUPLA (KG)	PRESSÃO CARGA MÁXIMA (PSI)	PROF. DE SULCOS (MM)
275/70R22.5	152/148 J	18	8,25	964	278	7100	12600	130	15,1